

SERIE EXTERIOR

RÓTULO LED COMERCIAL

Los Rótulos LED Comerciales están pensados para la instalación sobre fachada, y son la solución ideal para la modernización de la imagen de su negocio, creando un gran impacto visual sobre los transeúntes, con la emisión de videos, animaciones o textos.



LED SMD
FULL COLOR



PIXEL PITCH: P6



BRILLO: >6.500 NITS



WATERPROOF



VARIEDAD DE CONTENIDOS

Permite reproducir videos, imágenes, texto, así como mostrar hora y temperatura.



SISTEMA CONTROL INTEGRADO

Su software de control permite gestionar los contenidos mediante WiFi o Red Local desde un PC.



REGULACIÓN BRILLO AUTOMÁTICA

Permite adaptar la intensidad en función de la luminosidad ambiental, mejorando la experiencia visual.

RÓTULO LED COMERCIAL EXTERIOR



TAMAÑO DISPLAY HxV	2.88 x 0.76 m.	1.92 x 0.76 m.
PIXEL PITCH	6 mm.	6 mm.
RESOLUCIÓN HxV	480 x 192 píxeles	320 x 192 píxeles
RESOLUCIÓN Total Píxeles	92.160 píxeles	61.440 píxeles
BRILLO MÁXIMO	>6.500 nits	>6.500 nits
DISTANCIA ÓPTIMA DE VISIÓN	>6 metros	>6 metros
ÁNGULO MÁXIMO DE VISIÓN H / V	160° / 120°	160° / 120°
CONSUMO Max. / Med.	950 / 380 W/m²	950 / 380 W/m²
VIDA ÚTIL Horas	100.000 horas	100.000 horas

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y DE INSTALACIÓN:

- Estructura en aluminio anodizado.
- Robustez y ligereza.
- Diseños esbeltos.
- Larga vida útil, debido a su resistencia a la corrosión.
- Gran estanqueidad, evitando averías.
- Pantalla LED de acceso frontal, permitiendo la reducción de espacio entre el rótulo y la pared, y agilizando las tareas de mantenimiento.

hispaled.es

info@hispaled.es

Calle Dehesa Vieja 8E. Nave 11
28052 Madrid. España
Tel. +34 918 27 16 58

**hispaLED**
Una visión diferente